



### Le misure di costruzione (pendenza scala 65°)

<b>C</b>	Altezza locale da - a	cm	200-230	231-255	256-285	286-315	316-340	341-370	371-390	391-410				
	Numero gradini	n.	8	9	10	11	12	13	14	15				
<b>A1*</b>	Lungh. foro min.	cm	80	80	90	100	110	130	140	150				
<b>A2*</b>	Larghezza foro (standard 70 cm)	cm	può essere scelta indipendentemente dalla lunghezza A1 e altezza C											
	Larghezza gradino	cm	in funzione di A2		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
<b>B</b>	Altezza telaio	cm	Standard 20 cm - su richiesta da 16 a 200 cm											
<b>D</b>	Spazio di sbarco e di rotazione scala	cm	50 cm, eccetto per l'esecuzione con maniglione per l'apertura e chiusura dall'alto, consigliato 100 cm											
<b>E</b>	Spazio di estrazione	cm	140	155	170	180	195	210	230	240				
<b>F</b>	Punto di appoggio scala	cm	115-125	125-140	145-155	155-165	170-175	180-190	210	220				

\* A1 e A2 versione termoisolata + 5 cm sui valori indicati in tabella.  
La scelta degli accessori della scala retrattile serie Allumin a pagina 13.